



DATENBLATT 9-A



Vorderansicht der Anlage



Innenansicht der Einheit



Detail an den Gestellen



Innendetail Schalttafel und Alarmsteuereinheit



Außendetail mit: elektrischer Abzweigung,
Alarmschalter – Einschalten Innenlicht und
Sirene mit Blinklicht

Iso 20' Container als mobile Waffenkammer

MOD. A/M-ISO20-260.20.30-G1

- a) **Container Standard ISO-20'**, mit folgenden zusammenfassenden Eigenschaften:
- Tragbauart aus kaltverformten Profiltteilen aus Formstanzen von 2 und 3 mm, mit unteren Absteifungs- Kopfbändern;
 - Wasserabweisender Holzfußboden (V100) von 20 mm, an den Strukturen befestigt und versiegelt;
 - "Lastaufnahme"-Taschen mit Achsabstand nach ISO Position;
 - Ausfachung: Mit Wellblech, mit Dicke 1,5 mm davon am Dach mit Zierband von 15 mm und an den Wänden mit Zierband von 35 mm Höhe;
 - Türen auf einer "kurzen" Seite mit hermetisch abdichtender Umfangsdichtung, mit senkrechten Stangen/Schubriegeln an beiden Türen;
 - **Abmessungen: 6058 x 2438 x 2591 - Leergewicht: Kg. 1270.**
- b) manuelle und mechanische Schmirgelbehandlung mit Lackierzyklus, außen mehrfarbig mit Materialien gemäß den Angaben von MotorDife und innen in heller Farbe;
- c) Elektroanlage, mit einer externen CEE-Steckdose 16 A – 220 V, mit Verteilung an eine Innensteckdose und **4 Neon Deckenleuchten** Schutzart aus 36W (oder Glühlampe aus 60 W), alles gemäß den geltenden Vorschriften; alle Metallteile werden über den Anschluss an einen Außenbolzen geerdet;
- d) Aufbau von Doppelgestellen (**4+4 übereinander** an den langen Wänden + **1 an der Wand gegenüber dem Eingang**) aus verzinktem Stahl und geformtem PVC, für eine Gesamtkapazität von **ungefähr 260 Armwaffen**, mit Regulierung gemäß den gängigen Waffenmodellen;
- e) Montage von **8 Gestellen** mit 24 Plätze für "Browning" Maschinengewehr;
- f) Montage von **3 Kästchen** (über dem hinteren Gestell) zur Aufbewahrung von je. 10 Pistolen mit langem Lauf, mit angrenzendem Zubehörfach;
- g) Anbringung eines elektronischen Alarmsystem, mit Pufferbatterie, Anschlüssen und externer akustischer und visueller Einheit; diese Anlage besteht aus: interner Steuereinheit - akustischem und visuellem Außenmelder - Prüfbühör - Kontaktanschlüssen an Türen -
- h) Anbringung von 2 Gucklöchern für Innenkontrollansicht.

Preis: ab Werk Gruaro - Italien

MOD. A/M-ISO20-260.20.30-G1:..... Euro/Stck. _____ + MwSt.-

