

SCHEDA 17-A



Vista interna senza pavimento e camera



Vista esterna con verandino



Vista interna di camera montata con catino e ingressi per aria calda



Particolare angolo con vista su struttura, telo esterno e camera con catino

Tenda Campale per uso Dormitorio o Servizi Specialistici

MOD. TMT-2.5.10/S E MOD. TMT-2.5.20/S

- Struttura in tubo di acciaio zinco/tropicalizzato Ø 50 x 1,5 (n. 4 pezzi per campata) per n. 6 capriate (per mod. 2.5.10), aventi passo di 2000 mm., dotati di anime/crocere, sia per incastro tra se stesse che accoglimento dei distanziali. (n. 11 capriate per mod. 2.50.20).
- Distanziali di campata in tubo come sopra, sia per la posizione di colmo e angolo falda, che per la posizione di base.
- Predisposizione per n. 4 diagonali di parete, in tubo Ø 30 x 1,5, posizionabili su una qualsiasi delle luci di campata, rendendo il complessivo portante anche senza i tirantaggi esterni previsti, qualora non in presenza di forte vento.
- Piedini di base, completi di crociere per distanziali ed innesti per i montanti, dotati di piastra appoggio a terra, con fori per chiodatura.
- N. 6 paletti con spine di testa, per la formazione di verandina anteriore.
- Montaggio di tutta la struttura autoportante, con incastro semplice di tipo M/F su anime di crociere, con totale assenza di bulloneria.**
- Teli in tessuto poliestere spalmato al PVC (gr/mq. 650) ignifugato Cl. 1, suddivisi in:
 - n. 1 corpo tenda, con testate (apribili a "veranda") e fiancate con finestrate;
 - n. 1 tendalino aggiuntivo per formazione verandino anche con testata chiusa;
 - n. 1 corpo telone in cotone interno (richiedibile a parte) con catino in PVC di grosso spessore, completo di streep per aggancio alle strutture, da impiegare in caso di destinazione come "dormitorio".
- Sui teli esterni, in posizione "testata", sono ricavate le bocche di aerazione (n. due) dove collegare eventuali riscaldatori aria.
- Tutta la telonistica sarà dotata delle idonee cinghie e tiranti con fibbie a mordente, per il semplice e rapido ancoraggio alle strutture
- La finestrate, una per ogni campata (su entrambe le fiancate) sarà realizzata in "triplo strato", ossia: tessuto retinato fisso saldato al corpo telone + tessuto traslucido arrotolabile e chiudibile su cerniere + telo oscurante, arrotolabile, con caratteristiche come esterno, chiudibile su velcro o cinturini.

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. TMT-2.5.10/S:	Euro/cad. _____	+ I.V.A.-
2. KIT CAMERA COTONE:	Euro/cad. _____	+ I.V.A.-
3. MOD. TMT-2.5.20/S:	Euro/cad. _____	+ I.V.A.-
4. KIT CAMERA COTONE:	Euro/cad. _____	+ I.V.A.-

