

SCHEDA 22.5



Vista/disegno in pianta del complessivo



Vista del modulo in carico/scarico da rimorchio basculante



Dettagli della cabina speciale per diversamente abili



Vista esterna con pedana/scivolo d'accesso

Unità Servizi Igienici Mobile specifico per diversamente abili trasportabile su Rimorchio Basculante

MOD. MB4/2WCD-PR-1N+1H/A

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 6082 e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter monoblocco autoportante. b) Trasportabilità con carrello/rimorchio da 20-25 q.li o con automezzi ordinari, aventi dimensioni di pianale idonee agli ingombri sotto indicati. c) Pedana per accesso, totalmente in alluminio, integrata nella struttura. d) Pavimento in acciaio inox con streep antisdrucchiolo su supporto di legno multistrato idrofugo. e) Piatto doccia in grigliato elettrofuso zincato su vasca inox incassata a filo pavimento. f) Tramezzature in pannelli di alluminio isolanti e laminato stratificato. g) Tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10 verniciato con isolante poliuretano da 40 mm. di spessore. h) Infissi esterni in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato e maniglioni antipanico. i) Ingresso unico (lato posteriore) su area svincolo per tutta l'utenza alle due cabine; vano tecnico incassato con accesso da esterno su pannello asportabile. j) Possibilità di applicazione ruote di movimentazione (anche per scarramento su rimorchio basculante) o sollevamento con gru da punti predisposti. k) Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione. l) Dimensioni nominali del monoblocco (in mm.): lung. 4050 x largh. 2100 x alt. 2300 (come per pianale rimorchio). m) Eventuale Carrello/Rimorchio omologato "trasporto cose" standard, 2 assi e gancio sfera, portata 2000+2500 Kg. con pianale basculante e verricello di tiro/rilascio. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Alimentazione elettrica da rete esterna 220 V. (o 380 V su richiesta) su spine CEE protette. 2. Quadro comandi elettrici interno per derivazioni esterna e distribuzioni su utenze varie di luci e prese, con sicurezze secondo norme vigenti. 3. Vano tecnico accessibile da esterno con attrezzamento di impianti e derivazioni. 4. Attrezzamento del modulo con: <ul style="list-style-type: none"> ➤ N. 1 cabina specializzata soprattutto per i diversamente abili, attrezzata quindi con doccia completa di seggiolino e maniglioni, vaso wc con sedile speciale, lavandino sagomato, ampio specchio, mensoline varie, pulsante allarme con visualizzatore esterno, maniglioni specifici. ➤ N. 1 cabina standard con vaso inglese, lavandino, specchio ed accessori; sotto il lavandino il vano con pompa rilancio liquami di risulta e servizi di adduzione, con accesso da esterno. ➤ N. 1 area disimpegno/ingresso, necessarie per l'accesso alle due cabine suddette, aperta a vista esterna, protetta da elementi parapetto e pedana/scivolo ribaltabile, completa di battipiede smontabile per sicurezza a carrozzine. 5. Impianto idraulico con collegamento a rete esterna + imp. scarichi canalizzati in serbatoio dotato di pompa rilancio liquami; tutto con attacchi rapidi e tubature flessibili in dotazione. 6. N. 1 Boiler elettrico da 50 lt. per acqua calda a doccia e rubinetterie varie. 7. N. 2 elettroaspiratori a soffitto (tipo oblò) a doppio effetto (In/Out) con regolazione velocità. 8. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti. 9. Tempo di dispiegamento al "pronto operativo": circa 30 min., con personale addestrato. 10. Tubature, cisterne (su richiesta) e accessori di collegamento esterno per derivazioni e scarichi. 11. Kit ruote smontabili per movimentazione a terra e/o carico scarico su rimorchio basculante. |
|--|--|

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. MB4/2WCD-PR-1N+1H/A (come indicato con: 1 cab. spec. + 1 cab. standard): ... **€uro** _____ **+ I.V.A.-**
2. RIMORCHIO IDONEO CON SISTEMA BASCULANTE E VERRICELLO: **€uro** _____ **+ I.V.A.-**

